PARAMETRY CIĘŻAROWE ŻURAWIA 20 t KC 45 719 – 1

Wysięg [m]	Długość wysięgnika [m]						
	9,7	11,1	13,7	15,7	17,7	19,7	21,7
	Udźwig na podporach [t]						
2,8	20,0						
3,2	20,0						
3,8	16,0	16,0	11,25				
4,0	15,0	14,0	11,25	10,0			
4,2	14,1	13,5	11,25	10,0			
4,3	13,69	12,73	11,0	10,0			
5,0	10,5	9,75	9,23	8,81			
5,3	9,48	8,88	8,47	8,3	7,0		
5,6	8,1	8,0	7,7	7,66	7,0		
6,0	7,1	6,85	6,7	6,5	6,25	5,5	
6,3	6,53	6,3	6,16	6,0	5,77	5,5	
6,5	6,15	5,93	5,8	5,65	5,45	5,22	5,0
7,0	5,2	5,0	4,9	4,8	4,65	4,5	4,5
8,0	4,25	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,5
9,0		3,3	3,15	2,8	2,95	2,9	2,9
10,0		2,8	2,6	2,5	2,48	2,35	2,3
11,0			2,15	2,13	2,0	2,0	1,95
12,0			1,8	1,75	1,7	1,65	1,6
13,0				1,48	1,4	1,38	1,35
14,0				1,2	1,15	1,1	1,1
15,0					0,9	0,93	0,93
16,0						0,75	0,75
18,0						0,5	0,5
18,4							0,45