

ŻURAW 16 T CKD AD 160

Udźwig [kg]	Podpory wysunięte 360°					Podpory opuszczone 360°		Transport na haku T dl. wys. 7,7 m [m]
	B dl. wys. 7,7 m [m]	D dl. wys. 12,2 m [m]	E dl. wys. 16,6 m [m]	F dl. wys. 20 m [m]	G dl. wys. 20,8 m [m]	A dl. wys. 7,7 m [m]	C dl. wys. 12,2 m [m]	
16 000	3,8							
15 000	3,97							
14 000	4,18							
13 000	4,42							
12 000	4,65							
11 000	4,91							
10 000	5,2	5,2						
9 500	5,35	5,35						
9 000	5,53	5,53				2,8		
8 500	5,7	5,7				2,93		
8 000	5,9	5,9				3,05		
7 500	6,15	6,15				3,2	3,2	
7 000	6,4	6,4				3,35	3,35	
6 500	6,68	6,68				3,54	3,54	
6 000	7,0	7,0				3,75	3,75	
5 700	7,2	7,2				3,88	3,88	
5 500		7,36				3,97	3,97	
5 000		7,8	7,8			4,25	4,25	
4 500		8,26	8,26			4,54	4,54	
4 000		8,85	8,85			4,77	4,77	2,5
3 500		9,53	9,53			5,28	5,28	2,8
3 000		10,38	10,38			5,78	5,78	3,23
2 800		10,76	10,76			6,0	6,0	3,42
2 400		11,7	11,7			6,55	6,55	3,9
2 000			12,75	8,0	8,0	7,2	7,2	4,47
1 800			13,4	8,45	8,34		7,65	4,83
1 600			14,2	9,0	8,75		8,1	5,2
1 400			15,0	9,75	9,26		8,6	5,62
1 200			16,2	10,7	9,85		9,2	6,1
1 000				12,0	10,7		10,0	6,64
800				15,0	12,0			7,2
600					15,0			